

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

SOUS COUCHE PLAQUES DE PLATRE ACRYLIQUE ECOLABEL

N° Licence 23/17
N° d'enregistrement : FR/07/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Pouvoir fixant élevé permettant tous travaux de peintures ou papier peints notamment sur plaques de plâtre cartonnées.

Permet le décollement ultérieur du papier peint sans altérer le support.

Excellent pouvoir opacifiant.

Très bonne adhérence également sur les vieux fonds alkydes et sur toutes les anciennes peintures.

Impression isolante et opacifiante.

Traité ANTI FLASH RUST : évite l'apparition de points ou de tâches de rouille sur de petits éléments métalliques accidentels : (pointes, vis, clous, etc...)

LOCALISATION

Intérieur.

DESTINATION

Permet de traiter en impression murs et plafonds, pièces sèches ou humides.

SUPPORTS

Tous supports intérieurs traditionnels, (Plâtre, plaques de plâtres, carreaux de plâtre), papiers et métaux imprimés, anciennes peintures.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Brossage, époussetage, lessivage, pour les supports non sensibles à l'eau, les badigeons seront éliminés.

MISE EN ŒUVRE

Après homogénéisation, appliquer en une couche croisée régulièrement.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique poils ras, antigoutte, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Peut être dilué à 5 % d'eau sur support très absorbant.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Peinture crémeuse.
Teintes	Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC ainsi qu'avec le système APPLICOLOR pour toutes les teintes pastel.
Densité	1.45 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	57 + ou - 2 % 40 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	28 microns /100 g/m ² humide.
Performance du film	Excellente adhérence.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : 8 heures.
Rendement Moyen	8 m ² /L
Conditionnement	4L - 10 L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/g) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 30g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.

En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

ANTI FLASH-RUST: évite l'apparition de points de tâches de rouille sur de petits éléments métalliques accidentels (pointes, vis, clous etc...)

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr