

ACRYLIQUE SATIN MONOCOUCHE

FINITIONS ECOLABEL



LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/07/023 et FR/33/023

N° Licence 23/13 B

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Monocouche
Ne projette pas
Ne jaunit pas
Idéal travaux soignés
Lessivable
Opacifiant

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur

DESTINATION

Murs, plafonds et boiseries. Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel
 Conseil esthétique : le satin est généralement préconisé pour les murs et boiseries

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papier et métaux imprimés, anciennes peintures.

PRÉPARATION DU SUPPORT

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supports non peints, Sains et cohérents Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec. Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes | Préparation Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage | Impression Sous-couche Plaques de plâtre. Sous-couche Glycéro Universelle |
| Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ... Peintures mates ou satinées en bon état. Peintures brillantes. | Préparation Décapage, rebouchage Lessivage (les badigeons seront éliminés). Lessivage, déglacage au papier de verre | Impression Voir supports non peints Sous-couche Plaques de plâtre. Sous-couche Glycéro Universelle |
| Supports poudreux, non cohérents Enduits, vieux plâtres | Préparation Brossage | Impression Fixateur Supports poreux ou friables (ventiler les locaux) |

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.
Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche. Ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique (aspect semi tendu poils 4 ou 8mm), rouleau nid d'abeille (aspect pommelé, gouttelette), pistolet airless.
Nettoyage du matériel à l'eau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition | Copolymère acrylique en dispersion |
| Aspect | Satin moyen |
| Tenue au feu | M1 sur support incombustible M0 |
| Présentation | Peinture crème. |
| Teintes | Blanc, noir + 8 pré-teintés 5 bases permettant la réalisation des teintes du nuancier MURS ET BOISERIES réalisables à la machine à teinter RENAULAC. |
| Densité | 1,25 + ou - 0,02 kg/l |
| Extrait Sec | 50 + ou - 2 % |
| en poids | |
| en volume | 39 + ou - 2 % |
| Épaisseur Film sec | 31 microns/100 g/m ² humide. |
| Performance du film | Lessivable |
| Séchage | Sec au toucher : 1 heure |
| à 20°C et 70% humidité relative | Recouvrable : 6 heures |
| Rendement | 12 m ² /L pour un aspect semi-tendu - 4m ² /L pour un aspect gouttelette |
| Conditionnement | 0,5 L - 2,5 L |
| Étiquetage | Néant. |
| COV directive 2004/42/CE | Velur limite UE (A/a) : 30g/l de COV |
| COV critères ECOLABEL | Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV |
| Transport par route | Produit non dangereux. |

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à 5° C, sur supports gelés ou condensants
En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr