

AFNOR T 36005
 FAMILLE I - Classe 4a

GLYCERO MONONOCOUCHE BRILLANT

FINITIONS

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Haute résistance aux chocs et à l'abrasion, non jaunissant.
Idéal pour travaux de finitions soignées.
Grande facilité d'emploi, résistance à la coulure.
Parfaite lessivabilité. Rapidité de séchage.
Excellente résistance à l'eau et aux salissures.
Brillant élevé et parfait tendu. Ne coule pas
Utilisation polyvalente : décoration, protection, entretien.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur.

DESTINATION

Peut-être utilisée comme finition dans le cadre de tous travaux de décoration très soignés : Murs, boiseries.
 Toutes pièces, tous locaux, salle d'eau, cuisine, etc... De part sa nature polyvalente elle est utilisée également en trava

SUPPORT

S'applique sur tous supports soigneusement préparés, en travaux neufs et réparation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

| Supports non peints, Sains et cohérents | Préparation | Impression |
|---|--|---|
| Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec. | Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage | Sous-couche Universelle Glycéro |
| Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports | Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage | Sous-couche Universelle Glycéro |
| Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ... | Préparation | Impression |
| | Décapage, rebouchage | Voir supports non peints |
| Peintures mates ou satinées en bon état. | Lessivage (les badigeons seront éliminés). | Sous-couche Universelle Glycéro |
| Peintures brillantes. | Lessivage, déglacage au papier de verre | Sous-couche Universelle Glycéro |
| Supports poudreux, non cohérents | Préparation | Impression |
| Enduits, vieux plâtres | Brossage | Fixateur Supports poreux ou friables (ventiler les locaux) |

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.
 - Pour l'intérieur : monocoche en entretien, 2 couches pour finitions soignées.
 - Pour l'extérieur : Après préparation soignée du support, 2 couches (1ère couche éventuellement diluée).
 Après homogénéisation du produit, appliquer régulièrement en croisant et en lissant de manière uniforme.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur.
Nettoyage du matériel : white spirit.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
Si besoin diluer de 5% de White-Spirit. Pour une application au pistolet, diluer à 5% de White-Spirit.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Composition | Combinaison de résines alkydes modifiées. |
| Aspect | Brillant - tendu. |
| Tenue au feu | M1 sur support incombustible M0. |
| Présentation | Peinture crémeuse. |
| Teintes | Blanc, noir + 2 pré-teintés 10 bases permettant la réalisation des teintes du nuancier MURS ET BOISERIES réalisables à la machine à teinter RENAULAC. |
| Densité | 1.40 + ou - 0.02 kg/l |
| Extrait Sec | 73 + ou - 2 % |
| en poids | |
| en volume | 41 + ou - 1 % |
| Épaisseur Film sec | 30 microns/100 grs/m ² humide. |
| Performance du film | Durcissement excellent. Lessivable. |
| Séchage à 20°C et 70% humidité relative | Sec au toucher : 6 heures. Entre couches : 24 heures. |
| Rendement | 16 m ² /litre |
| Conditionnement | 0,5 L 2,5L |
| Étiquette | R10 - Inflammable. |
| COV directive 2004/42/CE | Valeur limite UE (A/d) : 300g/l de COV |
| Transport | Code ONU 1263 Classe 3 groupe d'emballage III exempté selon paragraphe 2.2.3.1.5 |

PRÉCAUTIONS

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.
Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver abondamment avec de l'eau.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

SECURITE

INFLAMMABLE.
L'EXPOSITION REPETEE PEUT PROVOQUER DESSECHEMENT OU GERURES DE LA PEAU.
Contient du cobalt et de la méthyl Ethyl Cétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr