

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

SEJOURS ET CHAMBRES MAT

MONOCOUCHE ACRYLIQUE



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/04B

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Haut Pouvoir couvrant
Ne goutte pas
Très Opacifiant
Lessivable

LOCALISATION

Intérieur

DESTINATION

Séjours, chambres, couloirs, salle à manger, bureaux et toutes pièces à vivre.

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels, (Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), papiers et métaux imprimés, anciennes peintures.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Supports non peints, sains et cohérents :

1. Brossage, époussetage. Rebouchage si nécessaire.
2. Appliquer une couche :
 - de sous couche plaque de plâtre (sur ciment, plaque de plâtre et dérivés)
 - de sous couche glycéro Universelle (sur plâtre, carreaux de plâtre, supports hydrofugés, bois et dérivés)

- Supports déjà peints :

1. Les badigeons devront être éliminés et les peintures en bon état seront lessivées, poncées et rebouchées, si nécessaire.
2. Appliquer 1 couche :
 - de sous couche plaque de plâtre (sur anciennes peintures mates ou satinées)
 - de sous couche glycéro Universelle (sur anciennes laques)

- Cas particuliers

- Pour les fonds poudreux ou friables: restructuration avec FXATEUR SUPPORTS POREUX OU FRIABLES (ventiler les locaux)
- Pour les métaux : imprimer avec un antirouille

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin. Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche.

Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément le grammage préconisé

N.B: ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau type laqueur ou poils ras spécial

DILUTION

Produit prêt à l'emploi.

En cas d'application en bicoche, diluer légèrement la 1ère couche avec environ 5 % d'eau

Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Résines acrylique. Pigment oxyde de titane.
Aspect	Mat
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Crème onctueuse
Teintes	Blanc et pré-teintés. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. 5 bases permettant la réalisation de toutes les teintes du nuancier Murs et Boiseries
Densité	1,54 + ou - 0,020 kg/l
Extrait Sec	60 + ou - 2 %
en poids	
en volume	40 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	26 microns/100 grs/m ² humide.
Performance du film	Lessivable.
Séchage	Sec : 1 heure.
à 20°C et 70% humidité relative	Entre couches : 12 heures.
Rendement	12m ² /L sur support lisse
Conditionnement	2,5 L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C. En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr