

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

SEJOURS ET CHAMBRES SATIN

MONOCOUCHE ACRYLIQUE

LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/05B

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Haut Pouvoir couvrant
Ne goutte pas
Très Opacifiant
Lessivable
Technologie GLISS PERFECT : Améliore le confort d'application.

LOCALISATION

Intérieur

DESTINATION - SUPPORT

Finition soignée pour séjours, salons, chambres, couloirs.
Tous supports plâtre et dérivés, enduits ciment, bois et panneaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT**- Supports non peints, sains et cohérents :**

1. Brossage, époussetage.Rebouchage si nécessaire.
2. Appliquer une couche :
 - de sous couche plaque de plâtre (sur ciment, plaque de plâtre et dérivés)
 - de sous couche glycéro Universelle (sur plâtre, carreaux de plâtre, supports hydrofugés, bois et dérivés)

- Supports déjà peints :

1. Les badigeons devront être éliminés et les peintures en bon état seront lessivées,poncées et rebouchées, si nécessaire.
2. Appliquer 1 couche :
 - de sous couche plaque de plâtre (sur anciennes peintures mates ou satinées)
 - de sous couche glycéro Universelle (sur anciennes laques)

- Cas particuliers

- Pour les fonds poudreux ou friables: restructuration avec FXATEUR SUPPORTS POREUX OU FRIABLES (ventiler les locaux)
- Pour les métaux : imprimer avec un antirouille

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin. Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément le grammage préconisé.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur ou spécial poils ras acrylique (aspect tendu) .Rouleau poils 4 à 6mm spécial acrylique (aspect semi-tendu, légèrement pommelé).

DILUTION

Produit prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Résines acrylique. Pigment oxyde de titane.
Aspect	Satiné Soyeux
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Crème onctueuse
Teintes	Blanc et pré-teintés. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. 5 bases permettant la réalisation de toutes les teintes du nuancier Murs et Boiseries .
Densité	1,250 + ou - 0,020 kg/l
Extrait Sec en poids	50 + ou - 2 %
en volume	39 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	31 microns/100 grs/m ² humide.
Performance du film	Lessivable.
Séchage	Sec au toucher : 2 heures.
à 20°C et 70% humidité relative	Entre couches : 12 heures.
Rendement	12m ² /L sur support lisse
Conditionnement	2,5 L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C. En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr