

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF ECOLABEL



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/16/1

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Régulateur de fonds, permet d'isoler les supports poreux ou sensibles à l'eau lors de l'application des enduits décoratifs ou crépi décollable.

Facilite le décollement ultérieur de ces mêmes revêtements sans altérer le support (plaque de plâtre cartonnée).

Donne une surface légèrement rugueuse facilitant la dépose des enduits ou crépis.

LOCALISATION

Intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds devant recevoir une finition de type enduit décoratif ou crépi intérieur décollable.

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre) papier et métaux imprimés, anciennes peintures

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Supports non peints : époussetage, rebouchage si nécessaire. Appliquer la sous-couche plaque de plâtre RENAULAC puis le fixateur spécial enduit décoratif au rouleau acrylique 8 mm.
- Supports déjà peints : Après avoir vérifier l'adhérence de l'ancienne

MISE EN ŒUVRE

Le fixateur est prêt à l'emploi.
Agiter avant la mise en œuvre.
Appliquer régulièrement en croisant sans chercher à opacifier totalement.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau antigoutte.
Nettoyage du matériel à l'eau.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
Dilution eau possible.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant à base de copolymères acryliques.
Aspect	Blanc mat légèrement sablé.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Aspect crémeux.
Teintes	Blanc.
Densité	1,600 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec	66 + ou - 2 %
en poids	
en volume	47 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	30 microns/100 g/m ² .
Performance du film	Très bon pouvoir fixant et isolant.
Séchage	Sec au toucher : 2 heures.
à 20°C et 70% humidité relative	Recouvrable : 6 heures.
Rendement	8 m ² /L
Conditionnement	2,5 L - 5L
Étiquette	Sans - Ininflammable
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/g) : 30g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.