

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 4a

# SOUS COUCHE UNIVERSELLE GLYCERO

## **PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS**

Bloque parfaitement les fonds les plus poreux, évitant ainsi nuançage et embus.  
Bonne opacité : utilisation en impression et sous-couche.  
Crée une excellente surface d'accrochage pour toutes finitions aqueuses ou glycéro.

## **LOCALISATION**

Intérieur.

## **DESTINATION**

Permet de traiter en impression murs et plafonds, pièces sèches ou humides.

## **SUPPORT**

Tous supports intérieurs traditionnels, (Plâtre, plaques de plâtres, carreaux de plâtre), papiers et métaux imprimés, anciennes peintures.

## **PRÉPARATION DU SUPPORT**

Brossage, époussetage, lessivage, pour les supports non sensibles à l'eau, les badigeons seront éliminés.  
Les supports déjà peints, écaillés seront décapés.

## **MISE EN ŒUVRE**

Appliquer en 1 couche croisée, il est recommandé de diluer légèrement le produit (5 % de White Spirit) sur les supports poreux

## **MATÉRIEL D'APPLICATION**

Brosse, rouleau ,pistolet airless.

## **DILUTION**

Prêt à l'emploi. Peut-être dilué à 5 % de white spirit si nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant oléo glycérophtalique.
Aspect	Mat
Tenue au feu	
Présentation	Peinture épaisse.
Teintes	Blanc uniquement. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC.
Densité	1.5 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	80 + ou - 1 % 60 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	40 microns /100 g/m <sup>2</sup> humide.
Performance du film	Bon pouvoir fixant et opacifiant.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Hors poussière: 4 heures Sec au toucher : 12 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement	11m <sup>2</sup> /L
Conditionnement	4 L - 10 L
Étiquette	Inflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/g) : 350g/l
Transport	UN1263 exempté selon 2.2.3.1.5

## PRÉCAUTIONS

Se reporter aux normes de sécurité de l'hygiène en vigueur pour toute application mécanisée.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

## SECURITE

### Inflammable.

Contient du 2-Butanone-oxime : peut déclencher une réaction allergique.

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.