

Les Méditerranéennes

Enduit Ecolabel



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/21/1

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Facile à appliquer
Facile à travailler
Décollable
Prêt à l'emploi

Les Méditerranéennes est une gamme de produits complémentaires, conçus pour permettre la réalisation de décors personnalisés, grâce au jeu des matières et des couleurs.

LOCALISATION

Intérieur.

DESTINATION

Décoration murale toutes pièces sèches: séjours, chambres, salons ...

SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduit ciment, bois et panneaux.
Fortement déconseillé dans les pièces humides (cuisine, salle de bain) ainsi que tout endroit avec des projections d'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec **FIXATEUR SPECIAL Enduit décoratif** pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollement ultérieur du produit.
Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**
Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.
Si l'on désire utiliser l'une des 3 finitions sur un support lisse autre que l'enduit : appliquer après préparation du support notre **ACRYLIQUE MAT ou SATIN MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE**.

MISE EN ŒUVRE

Les Méditerranéennes est prêt à l'emploi. A l'aide du rouleau mousse alvéolé, déposez grassement l'enduit (environ 1 Kg/m²) puis répartissez en croisant.

Les Méditerranéennes se travaille aisément à l'aide de différents matériels en fonction du relief désiré. Les possibilités sont infinies. Brosse carrée, spatule, taloche, etc.

Opérez par tranche de surface de 2 à 3 m² et réalisez la création du décor dans le produit frais.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère Film de cellulose
Aspect	Différent suivant la méthode d'application : taloché à l'ancienne, brossé, lissé.
Tenu au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Pâte onctueuse
Teintes	Blanc Il peut être également recouvert d'une peinture mate ou satinée et éventuellement vernis ou cire
Densité	1.5 + ou - 0.01 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	63 + ou - 2 % 46 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	27 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Masque défauts et imperfections du support
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	De 24 à 48 heures
Rendement	1kg/m ²
Conditionnement	15 kg
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/I) : 200g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 20g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Aérer les locaux pendant l'application et le séchage.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr