

AFNOR T 36005
FAMILLE III - Classe 2

MURS ANCIENS

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

MURS ANCIENS est un enduit décoratif mural intérieur qui se colore et se patine à la cire.

Facile à appliquer.

Masque les imperfections et défauts du support

Se décolle comme du papier peint, à l'aide d'une décolleuse

LOCALISATION

Intérieur uniquement

DESTINATION

Décoration murale toutes pièces sèches: séjours, chambres, salons ...

SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduit ciment, bois et panneaux.

Fortement déconseillé dans les pièces humides (cuisine, salle de bain) ainsi que tout endroit avec des projections d'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF** pour isoler le

Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**

Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.

MISE EN ŒUVRE

1. **MURS ANCIENS** s'applique en 1 couche à l'aide de spatule, taloche, couteau à enduire ou brosse :

- Répartir régulièrement **MURS ANCIENS** à raison de à 1,5 kg/m² (en fonction du relief désiré)

- Procéder par panneaux de 2m² et de haut en bas

2. Après application, créez votre décor en spatulant, à l'aide d'une taloche ou d'un couteau, ou en lissant à l'aide d'une grosse brosse carrée ou plate

3. Après séchage, appliquer délicatement à la brosse, au pinceau souple, à l'éponge, au chiffon de coton ou au gant, **la Cire Murale RENAULAC** dans la teinte choisie.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spatule, taloche, couteau, brosse

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Dilution si nécessaire à l'eau. Bien brasser le produit avant emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère vinylique en dispersion Fibres de cellulose
Aspect Présentation	Différent suivant la méthode d'application : taloché à l'ancienne, brossé, lissé. Pâte onctueuse
Teintes	Blanc
Densité	1.45 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	54 + ou - 2 % 35 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	27 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Masque défauts et imperfections du support
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	De 24 à 48 heures
Rendement	De 1 kg à 1,5 kg/m ² en moyenne
Conditionnement	15 kg
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/l) : 200g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Aérer les locaux pendant l'application et le séchage.

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion,

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr