

AFNOR T 36005  
FAMILLE III - Classe 2

N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/28

# ENDUIT MINERAL ECOLABEL

## LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Enduit décoratif imitant la pierre  
Décollable  
Facile d'application

## LOCALISATION

Intérieur uniquement.

## DESTINATION

Décoration murale toutes pièces sèches: séjours, chambres, salons ...

## SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduit ciment, bois et panneaux.

Autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si l'enduit est recouvert de la finition **Cire Murale** en 2 couches. Dans le cas où la première est teintée, la 2ème est incolore. Faire un essai avant l'application.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec notre **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF** pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollement ultérieur du produit.

Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**

Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.

## MISE EN ŒUVRE

### 1 Application du fixateur :

Appliquer impérativement le **Fixateur Spécial enduit décoratif RENAULAC** au rouleau acrylique 8 mm

### 2 Application de Enduit Minéral :

L'application se réalise en 1 couche pour obtenir un aspect "pierre".

a. Appliquer **ENDUIT MINERAL** à l'aide d'une lisseuse et d'un couteau inox par surface de 2 à 3 m<sup>2</sup>. Lisser et tirer au maximum l'enduit, en couche régulière et sans relief. Recouvrir en totalité la surface.

b. **Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus coller au doigt ni gommer lors du passage de la lame.** Il peut être travaillé pendant 30 à 40 minutes pour réaliser l'aspect matière souhaité.

Pour réaliser un décor plus lisse, utiliser une éponge naturelle, légèrement humide. Frotter la surface du décor et simultanément passer la lisseuse (parfaitement propre) en aplat, en réalisant des mouvements circulaires.

Avant l'application de la finition **Cire Murale**, l'enduit ne doit plus présenter de tache d'humidité et être parfaitement blanc.

### 3 Application de la finition :

Appliquer la finition **Cire Murale** avec un spalter, puis avec une éponge naturelle frotter la surface du décor pour étaler l'excédent de cire. Réaliser des mouvements circulaires.

A l'aide d'une brosse ronde, faire pénétrer la cire dans les aspérités.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

**Enduit** : Lisseuse inox ou couteau inox, éponge naturelle.

**Finition *Cire Murale*** : spalter, éponge et brosse ronde

## DILUTION

Produit prêt à l'emploi. Dilution si nécessaire à l'eau.

Nettoyage des outils à l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition</b>	Liant à base de copolymères vinyliques
<b>Aspect</b>	Enduit
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0
<b>Présentation</b>	Pâte onctueuse
<b>Teintes</b>	Teintes réalisables à la machine à teinter.
<b>Densité</b>	1,70 + ou - 0,02kg/l
<b>Extrait Sec</b>	75 + ou - 2%
<b>en poids</b>	
<b>en volume</b>	50 + ou - 2%
<b>Épaisseur Film sec</b>	29 microns/100 g/m <sup>2</sup> humide
<b>Performance du film</b>	Masque les défauts et les imperfections du support.
<b>Séchage</b>	Enduit : séchage : 24 heures
à 20°C et 70% humidité relative	Finition <b>Cire murale</b> : 6 heures
<b>Rendement</b>	1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Conditionnement</b>	15 kg
<b>Étiquette</b>	Néant - Ininflammable.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/I) : 200g/l de COV
<b>COV critères ECOLABEL</b>	Valeur limite critères Ecolabel : 30g/l de COV
<b>Transport</b>	Produit non dangereux.

## PRÉCAUTIONS

Attention aux locaux non chauffés. Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et supérieure à 30° C. Stocker à l'abri du gel. En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

## RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.