



ENDUIT BETON ECOLABEL

LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/07/023

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

ENDUIT BETON est un enduit, coloré dans la masse, inspiré du béton.

Décollable

Facile à appliquer.

Prêt à l'emploi.

Appliqué en 1 couche, on crée des effets de matières plus ou moins structurés, imitant la rugosité des murs en béton.

LOCALISATION

Intérieur uniquement.

DESTINATION

Décoration murale toutes pièces sèches: séjours, chambres, salons ...

SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduit ciment, bois et panneaux.

Fortement déconseillé dans les pièces humides (cuisine, salle de bain) ainsi que tout endroit avec des projections d'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DECORATIF** pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollement ultérieur du produit.

Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**

Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.

MISE EN ŒUVRE

1 Application du fixateur :

Appliquer impérativement le **Fixateur Spécial enduit decoratif RENAULAC** au rouleau acrylique 8 mm

2 Application de Enduit Béton :

L'application se réalise en 1 couche pour obtenir un aspect "brut". Bien brasser le produit avant application

a. Appliquer grassement l'enduit avec un rouleau, une taloche en plastique ou un couteau sur une surface de 2 à 3 m².

Revenir immédiatement sur la surface du décor avec la taloche ou le couteau

b. Laisser des surépaisseurs de manière régulière et pour structurer le décor. Lisser de haut en bas ou par mouvements croisés en tous sens. Eviter les coups trop marqués et trop anguleux.

L'inclinaison de la lame permet d'obtenir des effets de matières plus ou moins structurés, reproduisant l'aspect béton.

3 Application du vernis protecteur incolore mat :

On peut protéger Enduit Béton avec le **Vernis protecteur Incolore Mat**.

Le **Vernis Protecteur Incolore Mat** réchauffe légèrement les teintes et donne un aspect satiné au décor.

Attendre 24 heures. Avant d'appliquer cette finition l'enduit doit présenter une couleur uniforme et sans trace d'humidité.

Faire un essai avant l'application.

Appliquer le Vernis Protecteur Incolore Mat avec un rouleau mousse ou une brosse large et plate.

Commencer l'application par le bas du mur pour éviter les coulures.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, Taloche plastique, couteau.

DILUTION

Produit prêt à l'emploi. Dilution si nécessaire à l'eau.
Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant à base de copolymères vinyliques.
Aspect	Enduit base à teinter.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Pate épaisse.
Teintes	ENDUIT BETON doit être teinté à la machine à teinter RENAULAC
Densité	1,72 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids	71 + ou - 2%
Extrait Sec en volume	51 + ou - 2%
Épaisseur Film sec	30 microns/100 g/m ² humide
Performance du film	Masque les défauts et les imperfections du support.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Séchage : 24 heures Recouvrable : 24 heures
Rendement	0,6 à 1 kg/m ² suivant la méthode d'application.
Conditionnement	15 kg
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/I) : 200g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite Ecolabel :200g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Attention aux locaux non chauffés.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieur à 30°C.

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement le médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr