

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 7b2

# VERNIS PROTECTEUR INCOLORE MAT

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

- Très résistant.
- Résiste aux chocs.
- Assure une protection anti-taches aux revêtements décoratifs RENAULAC.
- Il rend "lavable" les revêtements décoratifs dits "décollables".
- Il assure une finition soyeuse, mat velours.
- Sans odeur.

## LOCALISATION

Intérieur.

## DESTINATION

Vernis de protection et de finition des revêtements décoratifs et de toute peinture murale acrylique mate, **excepté LA CHAU**.  
Le VERNIS PROTECTEUR INCOLORE MAT peut aussi être appliqué sur boiseries, huisseries, petits mobiliers bruts ou peints et matériaux bruts : des essais préalables sont recommandés.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Attendre le séchage complet à savoir 48 heures minimum avant de réaliser cette finition sur un revêtement décoratif, une peinture murale ou sur la finition Cire Murale à l'eau.

## MISE EN ŒUVRE

Bien brasser le produit avant et pendant l'application.  
Appliquer le VERNIS PROTECTEUR INCOLORE MAT au spalter et/ou à la brosse par mouvements croisés. Pour éviter les coulures, croiser plusieurs fois.  
Procéder par surface de 1 à 2m<sup>2</sup>.  
Pour éviter les reprises, appliquer toujours de manière irrégulière ( en escalier ). Eviter les lignes droites.  
Il est conseillé de démarrer par le bas du mur afin de faciliter l'application  
Selon le décor et selon l'absorption de celui-ci, le VERNIS PROTECTEUR INCOLORE MAT peut modifier la teinte et l'aspect de la finition.

Produits RENAULAC	Finition obtenue avec l'application du VERNIS PROTECTEUR INCOLORE MAT
"ESPRIT SAHARIEN"	Mate
"TERRE DU MAROC"	Mate veloutée
"RENAUFIBRE"	Mate veloutée voire légèrement satinée
"MURS ANCIENS" BRUT	Mate veloutée voire légèrement satinée
"MURS ANCIENS" CIRÉ	Mate veloutée voire légèrement satinée

## CONSEILS ET ASTUCES

Les Méditerranéennes : Une 2ème couche de Vernis Essuyé Acrylique incolore est préférable pour protéger votre décor autorisant une application en cuisine et salle de bains.

Dans tous les cas, l'application du VERNIS PROTECTEUR INCOLORE MAT rendra le décollement ultérieur du revêtement décoratif plus difficile.

## MATERIEL D'APPLICATION

Spalter, brosse.  
Nettoyage du matériel à l'eau.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition</b>	Liant hybride acrylique - polyuréthane monocomposant en dispersion aqueuse.
<b>Couleur</b>	Incolore.
<b>Aspect</b>	Mat velouté
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Présentation</b>	Fluide
<b>Densité</b>	1.02 + ou - 0.02 kg/L
<b>Extrait Sec</b> en poids en volume	29 + ou - 1 % 27 + ou - 1 %
<b>Épaisseur Film sec</b>	25 microns/100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Performance du film</b>	Lessivable
<b>Séchage</b> à 20°C et 70% humidité relative	1 h
<b>Rendement</b>	12 m <sup>2</sup> /L
<b>Conditionnement</b>	1L
<b>Étiquetage</b>	Néant
<b>COV DIRECTIVE 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE(A/e) : 130 g/l de COV
<b>Transport par route</b>	Produit non dangereux.

## PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C, ni supérieure à 30°C.  
Ne pas appliquer dans une pièce surchauffée.

## HYGIENE - SÉCURITÉ

Produit non dangereux.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à l'abri du gel.

## RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)