

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b1

FIXATEUR FACADE

SUPPORTS POREUX OU FRIABLES

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Durcisseur incolore fongicide pour sols et façades.
Restructure les fonds poudreux, trop friables et poreux.
Permet une application facile des produits de finition en les assurant d'une parfaite liaison avec le support préparé.
Assure une régulation de la porosité des supports.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur .

DESTINATION

Sols et murs. Restructure les fonds difficiles farinants, pulvérulents ou friables.

SUPPORT

En général tout matériaux pulvérulent.
Particulièrement adapté au traitement des supports poreux ou friables :
- Maçonneries (pierres, mortier bâtard, enduit de ciment, briques, béton)
- Sols (ciment, béton).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Brossage et époussetage des surfaces pulvérulentes.
Élimination des zones écaillantes (brossage, sablage, décapage)
Lavage des supports non sensibles à l'eau.
Les supports contaminés biologiquement seront traités avec une solution antimousse.

MISE EN ŒUVRE

Application à saturation du support.
Attention aux projections en cas d'application mécanisée (protection).

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau, brosse, pulvérisation basse pression.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils au diluant synthétique.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|---|
| Composition | Résines méthacryliques. |
| Aspect | Mat transparent. |
| Présentation | Vernis fluide. |
| Teintes | Incolore. |
| Densité | 0,87 + ou - 0,02 kg/l |
| Extrait Sec en poids en volume | 10 + ou - 1 % 10 + ou - 1 % |
| Performance du film | Redonne cohésion au fond. |
| Séchage à 20°C et 70% humidité relative | Sec au toucher : 3 heures. Recouvrable : 6 heures. |
| Rendement | 3 à 6 m ² /L |
| Conditionnement | 2,5 L 10 L |
| COV directive 2004/42/CE | Valeu limite UE (A/h) : 750g/l de COV |
| Transport | UN1263 Classe 3 III |

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 0° C ou sur support gelés ou condensants.

SECURITE

Inflammable.

Nocif. Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Irritant pour les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette (rincer la bouche avec de l'eau, si la personne est consciente). Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

DUREE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr