

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

SOUS-COUCHE FACADE

SUPPORTS SAINS ET NEUFS



N° d'enregistrement : FR/33/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Permet de bloquer et réguler l'absorption des fonds.
Peinture acrylique à base de résine acrylique à particules très fines procurant une excellente adhérence même sur fonds poreux.
Son opacité permet d'uniformiser les supports hétérogènes.
Donne une parfaite base d'accrochage aux produits de finition.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur

DESTINATION

Toutes surfaces murales et façades d'habitation, garages, bâtiments commerciaux ou industriels.

SUPPORT

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduit hydraulique, enduits à la chaux, ciment, mortier bâtard), ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.
Tout autre support devant faire l'objet d'une étude préalable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant nécessité : grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain.
Traitement fongicide et algicide si besoin en cas de présence de champignons (noir ou rouge) ou algues (vert).
Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes ou acryliques

MISE EN ŒUVRE

Application d'une couche croisée à raison de 200 g/m² environ sur support lisse.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, poils longs ou méché spécial façade.

DILUTION

Suivant nécessité, peut être dilué jusqu'à 10 % d'eau selon état et porosité du support.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Peinture acrylique en dispersion.
Aspect	Blanc mat légèrement sablé.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Peinture fluide.
Teintes	Blanc.
Densité	1,46 + ou - 0,05 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	65 + ou - 2 % 48 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	30 microns/100 g/m ² .
Performance du film	Par sa composition : pénétrant, adhérent, microporeux. Contient un fongicide organique préventif.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 3 heures. Entre couches : 24 heures.
Rendement	8 m ² /L
Conditionnement	2,5 L 10 L
Étiquette	Néant
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/g) : 30g/l de COV
COV critères Ecolabel	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensations ou pluies menaçantes).

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veuillez bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr