

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 4a/7b2

SPECIAL BOIS MICROPOREUX ECOLABEL GARANTIE 10 ANS*



PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Microporeuse.
Anti-écaillante.
Résistante aux UV et intempéries.
Lessivable.
Imperméable.

LOCALISATION

Extérieur - intérieur

DESTINATION

Toutes boiseries, huisseries et menuiseries, mobiliers, portails, volets, fenêtres, etc.

SUPPORT

S'applique sur tous types de bois neufs ou déjà peints correctement préparés.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La préparation des supports est une étape essentielle afin d'assurer la bonne tenue de votre peinture bois. Elle s'applique sur des fonds sains, propres et secs.

- **Supports bruts ou neufs (bois et dérivés) :** Poncer dans le sens des fibres, épousseter, dégraisser si besoin.
- **Supports peints en bon état :** Lessiver, poncer dans le sens des fibres, épousseter.
- **Supports peints abimés ou écaillés :** Décaper, rincer, poncer dans les sens des fibres puis épousseter.

Dans le cas de bois exotiques ou durs (chêne) une sous couche bois isolante est nécessaire.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi.

- **Sur supports bruts ou neufs :** Appliquer en 3 couches régulières sans surcharges en diluant la première couche à 5% d'eau ou en utilisant un primaire bois.
- **Sur supports déjà peints :** Appliquer en 2 couches régulières non diluées.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau à poils ras, rouleau mousse, pistolet (dilution à 10% d'eau).

DILUTION

Prêt à l'emploi. Diluer de 5 % d'eau la première couche.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymères acrylique et alkyde en émulsion aqueuse
Teintes	Blanc 5 bases permettant la réalisation des teintes du nuancier BOIS
Aspect	satin
Tenue au feu	M1 sur support combustible M0
Présentation	Peinture fluide
Densité	1,28 kg/L
Extrait Sec en poids en volume	56% 43%
Performance du film	Microporeux Résistant aux intempéries
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 30 Min Entre deux couches : 6 heures
Rendement	12 m ² /L
Conditionnement	0,5 L - 2,5 L - 10 L
Étiquetage	Néant
COV directive 2004/42/CE	Valeur UE (A/d) : 130g/l de COV
Transport par route	Produit non dangereux

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants ou conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, brouillard, condensation ou pluies menaçantes). Les peintures en phase aqueuse ne peuvent être appliquées directement sur des supports traités hydrofuge.

SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Eviter le rejet dans l'environnement.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

CLAUSE DE GARANTIE

*La garantie est limitée au remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse

GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr