

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 4a

SPECIAL SOL ANTI-TACHES

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Séchage rapide.
Facilité d'application.
Monocomposant : pas de mélange.
Lessivable aux détergents.
Très grande résistance aux salissures et aux chocs.
Haute tenue à l'abrasion.
Résistante aux passages de voitures.
Utilisable pour appuis de fenêtre

LOCALISATION

Extérieur abrité - Intérieur

DESTINATION

Sols garage, buanderie, terrasse abritée, appuis de fenêtre etc...

SUPPORT

S'applique à tous revêtements de sols neufs ou déjà peints correctement préparés : Béton, enduit ciment, mortier ragréage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Supports bruts ou neufs (ciment-béton) ayant séché au moins 90 jours** : Laver avec un shampoing approprié avant d'appliquer la peinture.
- **Supports sains et cohérents** : Laver, dégraisser si nécessaire, éliminer toutes les parties non adhérentes et laisser sécher 24 heures.
- **Supports pulvérulents ou très poreux** : Appliquer au préalable une couche de fixateur imprégnation non diluée.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi, appliquer 2 ou 3 couches. .

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau poils ras ou laqueur.

DILUTION

Diluer de 3 à 5% de White-Spirit la première couche.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant : alkyde polyuréthane Pigment : dioxyde de titane Rutilé pour le blanc.
Aspect	Satiné.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Peinture fluide.
Teintes	Blanc. Base A et base C permettant la réalisation de 24 teintes du nuancier Sol à la machine à teinter RENAULACainsi que des pré-teintés.
Densité	1,24 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	69 + ou - 1 % 52 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	42 microns /100 g/m ² humide.
Performance du film	Très bonne résistance à l'usure.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 3 heures. Entre deux couches : 24 heures
Rendement	12 à 14 m ² /L par couche.
Conditionnement	2,5 L 10 L
Étiquetage	R10 - Inflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur UE (A/i) : 500g/l de COV
Transport	Code ONU 1263 exempte selon 22315

PRÉCAUTIONS

Sur béton ou chape neuve, attendre au moins 1 mois avant l'application.
Sur chape très lisse, déglacer la surface à l'aide d'une solution dérochante (acide dilué).
Sur chape très poreuse, appliquer au préalable une couche de FIXATEUR IMPREGNATION

SECURITE

Inflammable

Contient du cobalt et de la Méthyl Ethyl Cetoxime : peut déclencher une réaction allergique.

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver abondamment avec de l'eau. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un masque en cas d'application mécanisée.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr