

AFNOR T 36005
 FAMILLE I - Classe 7b2

PLAFOND MAT ACRYLIQUE MONOCOUCHE ECOLABEL



N° Licence 23/17

N° d'enregistrement : FR/07/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Blanc mat absolu.
 Très bon arrondi au séchage, aspect d'un glycéro mat.
 Très garnissant et opacifiant.
 Excellente adhérence.
 Lessivable.
 Monocouche.

LOCALISATION

Intérieur

DESTINATION

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel.
 Spécial plafonds.

SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels, (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), enduit, ciment, bois et dérivés.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports non peints, Sains et cohérents Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec.	Préparation Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Impression Plafond mat acrylique monocouche
Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes	Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Sous-couche Universelle Glycéro
Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ...	Préparation Décapage, rebouchage	Impression Voir supports non peints
Peintures mates ou satinées en bon état.	Lessivage (les badigeons seront éliminés).	Plafond mat acrylique monocouche
Peintures brillantes.	Lessivage, déglacage au papier de verre	Sous-couche Universelle Glycéro
Supports poudreux, non cohérents Enduits, vieux plâtres	Préparation Brossage	Impression Fixateur supports poreux ou friables (ventiler les locaux)

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.
 Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche.
 ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique poil ras (6 à 10 mm) ou antigoutte, pistolet airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion aqueuse. Pigment blanc : dioxyde de titane
Aspect	Mat profond
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Gel crémeux.
Teintes	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. 180 teintes du nuancier Murs et Plafonds ainsi que les teintes pastels du nuancier Murs et Boiseries.
Densité	1,50 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec	58 + ou - 2 %
En poids	
En volume	40 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	25 microns/100 grs/m ² humide.
Performance du film	Lessivable.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : 6 heures.
Rendement	11 m ² /L sur support lisse.
Conditionnement	4 L 10L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 15g/l de COV
Transport par route	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C.
En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr