

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2/10c

FACADE SILOXANE ECOLABEL

PEINTURE FACADE MONOCOUCHE



N° d'enregistrement : FR/33/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Idéale pour l'entretien et la rénovation des façades, pignons, murs de clôture, etc...)

La fonction siloxane confère au revêtement une excellente microporosité (respiration du film) et une durabilité remarquable aux intempéries.

Effet perlant et aspect mat profond.

Maintien esthétique de l'aspect : Très haute résistance aux salissures biologiques ou issues de la pollution urbaine

Excellente tenue des teintes dans le temps.

Excellente adhérence même sans primaire.

Très facile d'application.

Sans odeur.

Garantie 10 ans sur surfaces murales verticales en application bi-couche sur supports correctement préparés.

LOCALISATION

Extérieur.

DESTINATION

Toutes surfaces murales lisses ou à relief (façades, pignons, clôtures, murets).

SUPPORT

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduit hydraulique, enduits à la chaux, ciment, mortier batarde),

ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.

Tout autre support devant faire l'objet d'une étude préalable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Afin d'optimiser votre préparation, nettoyer votre façade à l'aide d'un nettoyeur haute pression (60 bars maximum).

- **Fonds sains et mécaniquement solides** : lavage, brossage.

- **Fonds poreux, anciennes peintures légèrement farinantes** : grattage, brossage, lavage.

- **Fonds douteux, très poreux ou farinants** : fixer préalablement le support avec RENAULAC Fixateur Façade supports poreux ou friables.

- **Fonds peints écaillés** : Décapage obligatoire.

MISE EN ŒUVRE

Après séchage complet de la façade.

Appliquer en couches croisées à raison de 200 à 250g/m² la couche. Pour les supports à relief important, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait qui assurera l'imperméabilité.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial façade, rouleau méché, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Composition | Combinaison de résines acryliques et polysiloxanes. Pigment : dioxyde de titane. |
| Aspect | Mat profond. |
| Tenue au feu | M1 sur support incombustible M0. |
| Présentation | Fluide. |
| Teintes | Blanc et Ton Pierre. 118 teintes du nuancier FACADE disponibles à la machine à teinter RENAULAC. |
| Densité | 1,54 + ou - 0,02 kg/l |
| Extrait Sec | 62 + ou - 2 % |
| en poids | |
| en volume | 43 + ou - 2 % |
| Épaisseur Film sec | 30 microns secs pour 100 g/m ² humide. |
| Performance du film | Très grande résistance aux intempéries. |
| Séchage | |
| à 20°C et 70% humidité relative | Sec : 3 heures. Recouvrable : 24 heures. |
| Rendement | 8m ² /L sur support lisse |
| Conditionnement | 2L5 - 10L |
| Étiquetage | Néant |
| COV directive 2004/42/CE | Valeur limite UE (A/c) : 40g/l de COV |
| COV critères Ecolabel | Valeur limite critères Ecolabel : 40g/l de COV |
| Transport par route | Produit non dangereux |

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, sur supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.

CONDITIONS DE GARANTIE

Sur supports neufs ou déjà peints, sains et cohérents dans les conditions de préparation et d'application mentionnées sur l'emballage.

Cette garantie s'applique uniquement sur les applications verticales et est limitée au strict remboursement du produit (sur présentation de l'emballage et du ticket de caisse).

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.