

AFNOR T 36005
FAMILLE III - Classe 2

ENDUIT MINCE A CIRER Ecolabel



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/23

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Facile à appliquer
Décollable
Prêt à l'emploi

LOCALISATION

Intérieur.

DESTINATION

Décoration murale toutes pièces sèches: séjours, chambres, salons ...

SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduit ciment, bois et panneaux.
Autorisé dans les pièces humides, cuisine et salle de bains si l'enduit est recouvert de la finition **Cire Murale** en 2 couches. Dans le cas où la 1ère est teintée, la 2ème est incolore.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec **FIXATEUR SPECIAL Enduit décoratif** pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollage ultérieur du produit.
Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**
Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION de L'ENDUIT MINCE.

L'application se réalise en 1 couche pour obtenir un aspect voile d'enduit.

a : Appliquer Enduit Mince de manière régulière à l'aide d'un rouleau 12 mm par surface de 2 à 3m².

b : Avec une lisseuse déco inox, travailler dans l'enduit frais en réalisant de larges mouvements et de grandes ondulations. Changer régulièrement l'inclinaison de la lisseuse pour modifier l'épaisseur de l'enduit afin de déposer une fine couche. Éviter les coups trop prononcés, préférer les courbes plus souples.

Recouvrir en totalité la surface.

Laisser sécher 24 heures.

Avant d'appliquer la finition **Cire Murale**, l'enduit ne doit plus présenter de tache d'humidité et doit être parfaitement blanc.

APPLICATION DE LA FINITION CIRE.

Appliquer la finition **Cire Murale** avec un spalter sur une surface d'environ 1m². Puis avec un chiffon de coton frotter la surface du décor pour étaler l'excédent de cire. Estomper d'abord le pourtour pour adoucir le raccord. Réaliser des mouvements circulaires. Plus on tire sur la cire, plus la teinte obtenue est douce et nuancée.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Enduit : Rouleau, lisseuse inox ou couteau inox - **Finition** : Cire Murale : Spalter, chiffon de coton.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant à base de Copolymères vinyliques. Fibre de cellulose
Aspect	Différent suivant la méthode d'application :
Tenu au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Pâte onctueuse
Teintes	Blanc Il peut être également recouvert d'une peinture mate ou satinée et éventuellement vernis
Densité	1.47 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec	58 + ou - 2 %
en poids	
en volume	38 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	26 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Masque défauts et imperfections du support
Séchage	24 heures
à 20°C et 70% humidité relative	
Rendement	500 à 700g/m ²
Conditionnement	15 kg
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/l) : 200g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 50g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Attention aux locaux non chauffés. Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et supérieure à 30° C. **Stocker à l'abri du gel.**

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr