

PEINTURE MÉTALLISÉE

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Peinture Métallisée est une peinture décorative d'aspect métallisé scintillant pour habiller vos murs. La peinture métallisée se décline en 12 teintes intenses, allant des aspects métal aux teintes vives actuelles. Grâce aux pigments métalliques contenus

Sans odeur
Facile d'application

LOCALISATION

Intérieur uniquement.

DESTINATION

Séjours, chambres, couloirs, salle à manger, bureaux et toutes pièces à vivre.

SUPPORT

Sur supports, plâtre ou bois, préparés au préalable et revêtus d'une couche de peinture acrylique mate.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec notre **SOUS COUCHE PLAQUE DE PLATRE** pour isoler le fond lors de l'application de la peinture.

Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE** puis appliquer notre **MAT MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE RENAULAC**

Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillante puis appliquer notre **MAT MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE RENAULAC**

MISE EN ŒUVRE

L'application se réalise en 2 couches pour obtenir un aspect métal scintillant.

Bien mélanger le produit avant et pendant l'application.

1 : Appliquer une première couche au rouleau en prenant soin de bien recouvrir le support. Croiser régulièrement pour éliminer les traces et pour réaliser une bonne opacité.

Laisser sécher 24 heures minimum.

2 : Avant d'appliquer la 2ème couche, réaliser un léger ponçage avec un abrasif (à sec).

2 techniques d'application sont possibles :

- Au couteau pour des reflets métalliques changeants : Déposer la peinture à effet métal, au couteau inox ou avec une lisseuse en plastique.

Avec le couteau ou la lisseuse, appliquer la peinture dans tous les sens, en déposant une fine couche.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau 8mm, couteau inox ou lisseuse plastique, spalter

DILUTION

Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant à base de copolymères acryliques
Aspect	Peinture
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Peinture onctueuse
Teintes	12 teintes réalisables à la machine à teinter dont 1 base à teinter ALUMINIUM.
Densité	1,11 + ou - 0,02kg/l
Extrait Sec en poids	39 + ou - 2%
Extrait Sec en volume	32 + ou - 2%
Performance du film	Lavable
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec : 6 heures - Recouvrable 24 heures
Rendement	8m ² /L
Conditionnement	1,5L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/I) : 200g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Attention aux locaux non chauffés.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 25°C.

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr