

CIRE MURALE ECOLABEL



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/17

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Elle donne à vos murs une finition patinée à l'ancienne et accentue la profondeur des couleurs.

Teintée, elle permet de colorer et patiner les ENDUITS BLANCS.

Protège des taches.

Rend l'enduit lavable

Les combinaisons sont illimitées.

Facile à appliquer.

LOCALISATION

Intérieur uniquement

DESTINATION - SUPPORT

S'applique sur les 3 enduits décoratifs de notre Gamme (Enduit Minéral, Enduit Mince, Murs Anciens) .

Autorisé en cuisine et salle de bains si l'enduit est recouvert de 2 couches de Cire, la 1ère teintée, la 2ème incolore ou appliquer le Vernis de Finition de notre gamme **Vernis protecteur mat incolore**.

MISE EN ŒUVRE

L'application de la Cire Murale se réalise sur un enduit décoratif blanc parfaitement sec qui doit présenter une couleur uniforme (sans tache d'humidité).

Laisser 24 à 48 heures de temps de séchage.

Commencez l'application par le bas du mur pour faciliter la pose.

Appliquer la Cire Murale avec un spalter (pinceau large et plat) puis avec une grosse éponge naturelle ou un chiffon de coton frotter la surface de l'enduit pour étaler et estomper l'excédent de cire. Réaliser des mouvements circulaires de manière aléatoire.

Déposer la cire en fine couche et tirer bien sur le pourtour pour estomper. Changer régulièrement de chiffon pour obtenir une finition parfaite.

Pour une finition impeccable et après avoir réalisé le mur en totalité : une brosse ronde permet de faire pénétrer la cire dans les trous et les aspérités.

PROTECTION :

* Vous pouvez utiliser la Cire Murale " incolore " pour protéger vos enduits en 2ème couche.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, éponge naturelle pour Enduit Minéral. Spalter et chiffon de coton pour Enduit Mince et Murs Anciens et une brosse.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion et cire naturelle.
Aspect Présentation	Finition patinée à l'ancienne. Pâte onctueuse
Teintes	8 teintes RENAULAC en stock 1L + Teintes réalisables à la machine à teinter.
Densité	1,04 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	20 + ou - 2 % 17 + ou - 2 %
Performance du film	Lessivable
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	4 heures - Recouvrable 6 heures
Rendement	12 à 15 m ² /L
Conditionnement	1 L - 4 L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/e) : 130g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 50g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Attention aux locaux non chauffés. Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et supérieure à 30° C. **Stocker à l'abri du gel.**
En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.